

標準機精度檢查表
"LI CHIN" STANDARD SPEED
PRECISION POWER PRESS
ACCURACY CHECK LIST

LAMP-25(2)

	滑塊平台 平行度		滑塊平台 垂直度 行程 = 80		上下 總間隙
	ACCURACY OF PARALLEL (SLIDE AREA)		ACCURACY OF VERTICAL STROKE = 80		
	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	
特級 SPECIAL GRADE	0.021	0.018	0.005	0.005	0.20
1級 FIRST GRADE	0.041	0.035	0.018	0.018	0.35

標準機精度檢查表
"LI CHIN" STANDARD SPEED
PRECISION POWER PRESS
ACCURACY CHECK LIST

LAMP-60(2)

	滑塊平台 平行度		滑塊平台 垂直度 行程 = 140		上下 總間隙
	ACCURACY OF PARALLEL (SLIDE AREA)		ACCURACY OF VERTICAL STROKE = 140		
	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	
特級 SPECIAL GRADE	0.034	0.031	0.010	0.010	0.30
1級 FIRST GRADE	0.068	0.062	0.034	0.034	0.50

LAMP-45(2)

	滑塊平台 平行度		滑塊平台 垂直度 行程 = 120		上下 總間隙
	ACCURACY OF PARALLEL (SLIDE AREA)		ACCURACY OF VERTICAL STROKE = 120		
	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	
特級 SPECIAL GRADE	0.022	0.020	0.005	0.005	0.25
1級 FIRST GRADE	0.045	0.040	0.022	0.022	0.40

LAMP-80(2)

	滑塊平台 平行度		滑塊平台 垂直度 行程 = 160		上下 總間隙
	ACCURACY OF PARALLEL (SLIDE AREA)		ACCURACY OF VERTICAL STROKE = 160		
	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	
特級 SPECIAL GRADE	0.037	0.033	0.010	0.010	0.30
1級 FIRST GRADE	0.073	0.067	0.036	0.036	0.50

標準機精度檢查表
"LI CHIN" STANDARD SPEED
PRECISION POWER PRESS
ACCURACY CHECK LIST

LAMP-110(2)

	滑塊平台 平行度		滑塊平台 垂直度 行程 = 180		上下 總間隙
	ACCURACY OF PARALLEL (SLIDE AREA)		ACCURACY OF VERTICAL STROKE = 180		
	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	
特級 SPECIAL GRADE	0.040	0.036	0.010	0.010	0.45
1級 FIRST GRADE	0.080	0.072	0.038	0.038	0.70

標準機精度檢查表
"LI CHIN" STANDARD SPEED
PRECISION POWER PRESS
ACCURACY CHECK LIST

LAMP-200(2)

	滑塊平台 平行度		滑塊平台 垂直度 行程 = 250		上下 總間隙
	ACCURACY OF PARALLEL (SLIDE AREA)		ACCURACY OF VERTICAL STROKE = 250		
	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	
特級 SPECIAL GRADE	0.050	0.041	0.010	0.010	0.45
1級 FIRST GRADE	0.100	0.082	0.045	0.045	0.70

LAMP-160(2)

	滑塊平台 平行度		滑塊平台 垂直度 行程 = 200		上下 總間隙
	ACCURACY OF PARALLEL (SLIDE AREA)		ACCURACY OF VERTICAL STROKE = 200		
	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	
特級 SPECIAL GRADE	0.043	0.038	0.010	0.010	0.45
1級 FIRST GRADE	0.086	0.076	0.040	0.040	0.70

LAMP-250(2)

	滑塊平台 平行度		滑塊平台 垂直度 行程 = 250		上下 總間隙
	ACCURACY OF PARALLEL (SLIDE AREA)		ACCURACY OF VERTICAL STROKE = 250		
	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	左右 LEFT / RIGHT	前後 FRONT / REAR	
特級 SPECIAL GRADE	0.068	0.056	0.015	0.015	0.60
1級 FIRST GRADE	0.136	0.112	0.055	0.055	0.90